


alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLS27PXRGBW285HSQ



- Silindirik aydınlatılmış alan
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Ortam sıcaklığı: -40°C...+70°C
- Iřık uzunluęu L1: 285 mm
- Gvde uzunluęu L2: 349,5 mm
- RGB LED'ler
- ok renkli lineer ışık
- Yksek derecede opak pencere malzemesi
- Pro Editor yazılımı yoluyla parametrelendirme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geme braket teslimata dahildir


Tip kodu WLS27PXRGBW285HSQ
İdent no. 3807460

Purpose LED alıřma ışığı
İřlev lineer ışık
Cascadable hayır
Tasarım Diřsiz silindirik
Konektr ataması WLS27
Boyutlar 349.5 x 27mm
Gvde malzemesi Plastik, PC
Window material Kopolyester, diffuse
LED kullanımm rmr (L70) 50000 h
IP Derecesi IP67 / IP69K
Elektrikli ekipman iin koruma sınıfı III
Ortam sıcaklığı -40...+50 °C
Saklama sıcaklığı -40...+70 °C

alıřma voltajı 12...30 VDC
Input power 7.2 W
Elektriksel baęlantı Konektrler, M12 x 1

Iřık tipi RGB

Kablo Baęlantı řeması



İřlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir.  giriř sinyali, standart ayarlar kullanılırken 7 n tanımlı aydınlatma renginden veya aydınlatma animasyonundan 1'inin kontrol edilebilmesini saęlar. Mantık tablosunda hangi giriřlerin baęlanması gerektięi gsterilir:

Durum 1 = beyaz

Durum 2 = yeřil

Durum 3 = kırmızı

Durum 4 = sarı

Durum 5 = mavi renk nde, arka plan beyaz

Durum 6 = beyaz, uęlar kırmızı yanıp sner




Durum 7 = sıcak beyaz

Pro Editor yazılımını kullanarak kullanıcı, bu aydınlatmaları geliřmiř ayarlardan tanımlayabilir.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLS27PXRGBW285HSQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketı	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	