



# RKS4.4T-4/TEL

## Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu



### Teknik Veriler


|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                                    | RKS4.4T-4/TEL                               |
| Tanıt. no.                             | 6628388                                     |
| Konektör A                             | Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu                 |
| Pim sayısı                             | 4                                           |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers                       | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                         | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası                   | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Seal                                   | plastik, FPM/FKM                            |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                           |
| Koruma tipi                            | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda        |
| <b>Kablo</b>                           |                                             |
| Kablo çapı                             | Ø 5.4 mm ±0.20                              |
| Cable length                           | 4 m                                         |
| Cable jacket                           | PVC, Siyah                                  |
| Koruma                                 | Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel          |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                         |
| Çekirdek kesit alanı                   | 4 x 0.34 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                                 |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK                              |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                             |
| Nominal gerilim                        | 250 V                                       |
| Test voltajı                           | 2000 V                                      |
| Akım                                   | 4 A                                         |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                                |
| İletim direnci                         | maks. 57 Ω/km                               |

### Özellikler



- Dişi M12, düz, 4 pimli
- Kaplin somunu/vida üzerinde koruyucu
- Kılıf malzemesi: PVC, korumalı
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 4,0 m


### Kablo Kesit Alanı




### Kontak ataması

## Teknik Veriler

| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Statik Bükme yarıçapı             | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+105 °C                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)           | 0...+80 °C                   |
| Onaylar                           | cULus                        |




## Devre şeması



## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                               | 6936170 |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |         |

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                | 6936206 |
| TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici |         |



## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |