


EC-FS8-0.7/16

Bükülü telli erkek priz, önden montajlı




Özellikler



- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 8 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,7 m

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	EC-FS8-0.7/16
Tanıt. no.	6635824
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA GF, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 × 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.7 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	8 x 0.25 mm ²
Kablo damarı renkleri	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	2 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁹ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Ön panel montajı

