# B8251-0
# Sahada montajı yapılabilir konektör
# M12 × 1 dişi konektör, açılı



## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| Tip | B8251-0 |
| Tanıt. no. | 6904602 |
| **Konektör A** | Dişi, M12 × 1, Açılı, A kodlu |
| Pim sayısı | 5 |
| Kontaklar | CuZn,Optalloy kaplama |
| Contact carriers | plastik, PA, Siyah |
| Connector body | plastik, PA, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | plastik, PA, Siyah |
| Seal | plastik, FPM/FKM |
| Screw-in thread seal | Plastic, FPM/FKM |
| Screw-in thread | PG7 |
| External diameter of the cable | 4…6 mm |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti | 0.14…0.75 mm² |
| Connection mode | Screw/clamp connection |
| Mekanik ömür | > 50 eşleşme döngüleri |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| **+20°C'de elektriksel özellikler** | |
| Nominal gerilim | 60 V |
| Akım | 4 A |
| Insulation resistance | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| İlerletme direnci | ≤ 8 mΩ |
| **Mekanik ve kimyasal özellikler** | |
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40…+85 °C |
| Onaylar | cULus geçerliliği bulunur |

## Özellikler

- A kodlama
- Plastik kaplin somunu
- UL onayı
- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 5 pimli
- PG7 screw-in thread
- Cable feedthrough 4.0…6.0 mm

## Kontak ataması




B8251-0 | 25-02-2025 01-42 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır