


BWS8151-12.5

Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör, M12 × 1, düz

Özellikler



- Screw-clamp terminal
- Sahada montajı yapılabilir, Dişi Konektör
- Elektrik bağlantısı M12 × 1
- Düz tasarım
- B kodlama
- 5 pimli
- PG13.5 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 10,0...12,5 mm

Teknik Veriler

Tip	BWS8151-12.5
Tanıt. no.	6904805
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	PA, Siyah
Connector body	plastik, PBT(UL 94 V0), Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
External diameter of the cable	12.5 mm
Core cross-section/Clamping ability	max. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	9 A
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur