


FS 57

DeviceNet prizi – Önden montajlı





Özellikler



- Erkek M12 eurofast priz
- 5-pin, solderable
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



Teknik Veriler

Tip	FS 57
Tanıt. no.	U1132-00
Konektör A	Erkek, M12 × 1, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring, Plastic, NBR
Screw-in thread	PG9
Kilit somunu/vidası	PirinçCuZnNikel kaplama
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	DeviceNet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Onaylar	RoHS

Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.