


FSV 48-0.3M/14.5/C1117

PROFIBUS-PA Flanschanschluss – Flange




Özellikler




- Type: M12 male
- 1/2"14 NPT screw-in thread
- Stainless steel receptacle housing
- 4-pin, braid length 0.3 m
- For use in PROFIBUS-PA applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



PROFIBUS-PA bağlantısı



Teknik Veriler

Tip	FSV 48-0.3M/14.5/C1117
Tanıt. no.	U2-30295
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread	1/2 inç-14 NPT
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
Cable length	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.8 mm ²
Kablo damarı renkleri	BU, BN, GY, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+105 °C

Teknik Veriler

Onaylar

CE
RoHS

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.