


B 4131-0/9


Aktüatör ve sensör, sahada montajı yapılabilir – 7/8" Verbindung



Özellikler

- Vidalı terminal bağlantısı
- Plastik gövde
- 7/8" dişi konektör, düz, 3 pimli
- Plastik gövde
- Vidalı terminal bağlantısı

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	B 4131-0/9
Tanıt. no.	U6310
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, CuZn, nikel kaplama
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi	14 AWG
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	12 A / 15 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C
Onaylar	UL Geçerliliği Bulunur RoHS
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.